

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Linha Hotmelt 1525

São fitas adesivas em polipropileno bi orientado com adesivo tipo hotmelt. Indicado, principalmente, para sistemas de empacotamento manual e automático em caixas de papelão.

Características

- Fácil aplicação
- Boa aderência quando aplicado em papelão Kraft e semi-reciclado
- Isento de contaminações
- Recomendado para substratos complexos e aplicações que exijam alta aderência.

Condições de armazenamento

Manter em um local limpo e seco, em temperatura de 23°C ± 15°C e 50% ± 15% de umidade relativa. Evitar a exposição ao sol.



Fita Adesiva 1525

Propriedades Técnicas	Padrão	Método
Espessura total (μ)	40±2	DIN 53370
Espessura do filme (μ)	15±1	DIN 53370
Força de adesão (gf/pol)	1150	ASTM 3330
Resist. ao Cisalhamento (<i>shear</i>) (h)	80	ASTM 3654
Gramatura total (g/m ²)	36±2	ASTM 4321
Gramatura do adesivo (g/m ²)	15±2	ASTM 4321

Dados:

1 μ = 0,001mm

100g/pol = 1 N/25mm

Os valores apresentados acima são resultados dos valores médios obtidos por análises laboratoriais dos produtos KORETECH.

As fitas com adesivo tipo PSA apresentam melhor performance quando aplicadas sob pressão.