

DESCRIÇÃO DO PRODUTO**Linha Hot Melt 690**

São fitas adesivas em polipropileno bi orientado com adesivo tipo hotmelt. Indicado, principalmente, para sistemas de empacotamento automático e complexo em caixas de papelão.

Características

- Excelente aderência quando aplicado em papelão kraft e semi-reciclado
- Isento de contaminações
- Indicado para substratos complexos e aplicações que exijam alta aderência

Condições de armazenamento

Manter em um local limpo e seco, em temperatura de 23°C ± 15°C e 50% ± 15% de umidade relativa. Evitar a exposição ao sol.

**KORETAPE 690**

Propriedades Técnicas	Padrão	Método
Espessura total (μ)	63±2	DIN 53370
Espessura do filme (μ)	45	DIN 53370
Força de adesão (gf/pol)	1250	ASTM 3330
Resist. ao Cisalhamento (<i>shear</i>) (h)	300	ASTM 3654
Gramatura total (g/m ²)	58±2	ASTM 4321
Gramatura do adesivo (g/m ²)	18±2	ASTM 4321

Dados:

1 μ = 0,001mm

100g/pol = 1 N/25mm

Os valores apresentados acima são resultados dos valores médios obtidos por análises laboratoriais dos produtos KORETECH.

As fitas com adesivo tipo PSA apresentam melhor performance quando aplicadas sob pressão.